

MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER



Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg) d'EASIHOLD permet de mélanger environ 125L (188kg) de pierres.

2 - VERSER



Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.

3 - COMPACTER



Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h

DESTINATIONS D'UTILISATION



Circulation piétonne



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RESULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASIHOLD



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF